

Otvoreni, javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti Projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističko - krajobraznog rješenja PROŠIRENJE GRADSKOG GROBLJA „LASTE“ U ROVINJU - ROVIGNO

Investitor i raspisivač: **Grad Rovinj – Rovigno**, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj - Rovigno

Organizator i provoditelj: **Društvo arhitekata Istre - Societa architetti dell'Istria (DAI-SAI)**, Smareglina 1, 52100 Pula

Ev. broj iz Plana nabave Raspisivača Natječaja: **VV-25-4**

Registarski broj Hrvatske komore arhitekata: **177-25/RO-AUK/NJN**


## IZVJEŠTAJ TEHNIČKE KOMISIJE

Na natječaj je u fizičkom obliku stiglo 16 radova, od čega 1 izvan roka. Prispjeli radovi otvoreni su 6.12.2025. godine u prostorijama Gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno, uz prisustvo tehničke komisije (Maja Kireta i Galena Grohovac), tajnice Natječaja, (Daria Tabulov-Štrelov) i zamjenice člana ocjenjivačkog suda (Jasmina Bašić). Otvoreno je 15 radova, rad koji je kasnio nije otvaran. Svi ostali radovi su pregledani i pri otvaranju je utvrđeno da svi sadrže priloge navedene u Uvjetima natječaja. Rad broj 15 dostavljen je nepotpuno zapakiran, odnosno pošiljka je bila djelomično otvorena (plakati i omotnice (sa usb-om) su dostavljene u zatvorenom omotu, dok su tri primjerka knjižice A3 dostavljena otvorene bez omota). Sve omotnice su pohranjene, a sadržaj omotnica je moguće ustanoviti tek po rangiranju radova i donošenju odluke OS-a o nagrađenim radovima. Provjeru obrasca projekta će provjeriti povjerenstvo za javnu nabavu Raspisivača nakon Konačne odluke OS-a o nagrađenim radovima. Tehnička komisija izvršila je pregled radova 6.12. do 11.12.2025. Za svaki rad ispunjene su tablice koje su prilog ovom izvješću.

Ocjenjivački sud će nakon izvješća TK valorizirati radove prema kriterijima propisanim Uvjetima natječaja. Izvještaj tehničke komisije je podloga za rad ocjenjivačkog suda. Odluku o rangiranju radova donosi ocjenjivački sud temeljem detaljne pojedinačne analize svakog rada, zajedničke diskusije, komparacije radova te kriterija postavljenih u elaboratu natječaja, odnosno temeljem parametara koji nisu predmet pregleda i izvještaja tehničke komisije.

Članica tehničke komisije

Maja Kireta



Članica tehničke komisije

Galena Grohovac



Idejno urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno rješenje za PROŠIRENJE GRADSKOG GROBLJA „LASTE“ U ROVINJU - ROVIGNO	ŠIFRA RADA			1
	OPREMA RADA	da	uvjetno	
<b>GRAFIČKI DIO</b>				
Situacija s tlocrtom krova u mjerilu M 1:500				
<b>Arhitektonsko rješenje – tlocrt, presjeci i pogledi, M 1:250:</b>				
Integralni prikaz s tlocrtom prizemlja svih građevina i krajobraznim uređenjem				
prostora na geodetskoj podlozi s visinskim kotama				
Presjeci - dovoljan broj za potpuno razumijevanje				
Pogledi kroz čitav zahvat (teren i građevine) - dovoljan broj za potpuno				
<b>Prikaz svih građevina – tlocrt, presjeci i pročelja, M 1:100</b>				
<b>Krajobrazno rješenje, M 1:250</b>				
Plan obrade površina s prikazom parternog zelenila, grobnih mjesta, prizemlja				
građevina i karakterističnim presjecima				
Prikaz planirane sadnje u odnosu na postojeći dendro materijal (jasna				
distinkcija postojeće i planirane vegetacije s naznakom biljnih vrsta				
<b>Prikazi karakterističnih detalja u mjerilu 1:50</b>				
Detalji građevina				
Način rješavanja visinskih razlika				
Planirani zahvati u odnosu na postojeće zelenilo				
Spoj starog i novog groblja				
<b>Prostorni prikazi</b>				
<b>TEKSTUALNI DIO</b>				
obrazloženje koncepta urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja				
opis funkcionalnih i oblikovnih specifičnosti s obzirom na principe održivosti u				
izvedbi, održavanju, korištenju i upravljanju				
opis estetskih karakteristika				
opis materijala				
iskaz površina u zadanoj tablici -OTVORENI PROSTORA				820g.m./2338 mjesta u grobljima
iskaz površina u zadanoj tablici -GROBNE GRAĐEVINE				570,85 m2
<b>PROGRAM NATJEČAJA (obavezno)</b>				
pristup vozilima postojećim rashladnim komorama				
Zadržan makadamski put uz južnu granicu groblja š=7,25 m				
Zadržana stabla visoke vrijednosti određena studijom				
Zadržano veliko stablo bora na kraju stepenica				
Zaštićen korijenov vrat stabala				
Zadržani izvorni dijelovi šume				
U zelenim šrafiranim zonama nema namjene groblje (grobne kuće, grobnice...)				
Spoj s postojećim grobljem kroz vrata u istočnom zidu postojećeg groblja				
Staze kroz zonu 2 od glavnog ulaznog podesta prema proširenom groblju				
Pješačka veza od postojećeg parkirališta do proširenja groblja				
Pristup motornih vozila do pogonskog i pomoćnog dijela				
Pristup motornih vozila do nove rashladne komore				
Pristup motornih vozila do gospodarstva				
Pristup motornih vozila do kamenoklesara				
osiguranje pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti				
suvislo kretanje interventnih vozila unutar cijelog obuhvata				
širina glavnih staza šmin=3m				
širina staza šmin=120cm				
najveći uzdužni nagib staza 8%				
grobni redovi najveće duljine l=60m				
grobno polje sa najviše 200 grobova				
broj grobnih mjesta 900 (+-20%)				
Aleja za hrv. Branitelje				
Prostor za prosipanje pepela				
Središnje mjesto okupljanja				
Kontejneri (skriven od pogleda) u radijusu od 100m				
Visina zgrada hmax=7m				
Odarnice su povezane s otvorenim prostorom za oproštaj				
Gospodarski prostor zaklonjen od pogleda				
Kamenoklesar zaklonjen od pogleda				
Zadana neto površina +-15%.				
Ograda				
<b>OPĆE NAPOMENE</b>				
Jasan grafički prikaz				
<b>NAPOMENE</b>				

Idejno urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno rješenje za PROŠIRENJE GRADSKOG GROBLJA „LASTE“ U ROVINJU - ROVIGNO	ŠIFRA RADA			2
	OPREMA RADA	da	uvjetno	
<b>GRAFIČKI DIO</b>				
Situacija s tlocrtom krova u mjerilu M 1:500				
<b>Arhitektonsko rješenje – tlocrt, presjeci i pogledi, M 1:250:</b>				
Integralni prikaz s tlocrtom prizemlja svih građevina i krajobraznim uređenjem prostora na geodetskoj podlozi s visinskim kotama				
Presjeci - dovoljan broj za potpuno razumijevanje				
Pogledi kroz čitav zahvat (teren i građevine) - dovoljan broj za potpuno				
Prikaz svih građevina – tlocrt, presjeci i pročelja, M 1:100				
<b>Krajobrazno rješenje, M 1:250</b>				
Plan obrade površina s prikazom parternog zelenila, grobnih mjesta, prizemlja građevina i karakterističnim presjecima				
Prikaz planirane sadnje u odnosu na postojeći dendro materijal (jasna distinkcija postojeće i planirane vegetacije s naznakom biljnih vrsta				
<b>Prikazi karakterističnih detalja u mjerilu 1:50</b>				
<b>Detalji građevina</b>				
Način rješavanja visinskih razlika				
Planirani zahvati u odnosu na postojeće zelenilo				
Spoj starog i novog groblja				
<b>Prostorni prikazi</b>				
<b>TEKSTUALNI DIO</b>				
obrazloženje koncepta urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja				
opis funkcionalnih i oblikovnih specifičnosti s obzirom na principe održivosti u izvedbi, održavanju, korištenju i upravljanju				
opis estetskih karakteristika				
opis materijala				
iskaz površina u zadanoj tablici -OTVORENI PROSTORA				720 g.m./2235 mjesta u grobovima
iskaz površina u zadanoj tablici -GROBNE GRAĐEVINE				498 m2
<b>PROGRAM NATJEČAJA (obavezno)</b>				
pristup vozilima postojećim rashladnim komorama	da	uvjetno	ne	napomena
Zadržan makadamski put uz južnu granicu groblja š=7,25 m				
Zadržana stabla visoke vrijednosti određena studijom				
Zadržano veliko stablo bora na kraju stepenica				
Zaštićen korijenov vrat stabala				
Zadržani izvorni dijelovi šume				
U zelenim šrafiranim zonama nema namjene groblje (grobne kuće, grobnice...)				
Spoj s postojećim grobljem kroz vrata u istočnom zidu postojećeg groblja				
Staze kroz zonu 2 od glavnog ulaznog podesta prema proširenom groblju				
Pješačka veza od postojećeg parkirališta do proširenja groblja				
Pristup motornih vozila do pogonskog i pomoćnog dijela				
Pristup motornih vozila do nove rashladne komore				
Pristup motornih vozila do gospodarstva				
Pristup motornih vozila do kamenoklesara				
osiguranje pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti				
suvislo kretanje interventnih vozila unutar cijelog obuhvata				
širina glavnih staza šmin=3m				
širina staza šmin=120cm				
najveći uzdužni nagib staza 8%				
grobni redovi najveće duljine l=60m				
grobno polje sa najviše 200 grobova				
broj grobnih mjesta 900 (+-20%)				
Aleja za hrv. Branitelje				
Prostor za prosipanje pepela				
Središnje mjesto okupljanja				
Kontejneri (skriven od pogleda) u radijusu od 100m				
Visina zgrada hmax=7m				
Odarnice su povezane s otvorenim prostorom za oproštaj				
Gospodarski prostor zaklonjen od pogleda				
Kamenoklesar zaklonjen od pogleda				
Zadana neto površina +-15%.				
Ograda				
<b>OPĆE NAPOMENE</b>				
Jasan grafički prikaz	da	uvjetno	ne	napomena
<b>NAPOMENE</b>				

Idejno urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno rješenje za PROŠIRENJE GRADSKOG GROBLJA „LASTE“ U ROVINJU - ROVIGNO		ŠIFRA RADA			3
OPREMA RADA	da	uvjetno	ne	napomena	
<b>GRAFIČKI DIO</b>					
Situacija s tlocrtom krova u mjerilu M 1:500					
<b>Arhitektonsko rješenje – tlocrt, presjeci i pogledi, M 1:250:</b>					
Integralni prikaz s tlocrtom prizemlja svih građevina i krajobraznim uređenjem					
prostora na geodetskoj podlozi s visinskim kotama					
Presjeci - dovoljan broj za potpuno razumijevanje					
Pogledi kroz čitav zahvat (teren i građevine) - dovoljan broj za potpuno					
<b>Prikaz svih građevina – tlocrt, presjeci i pročelja, M 1:100</b>					
<b>Krajobrazno rješenje, M 1:250</b>					
Plan obrade površina s prikazom parternog zelenila, grobnih mjesta, prizemlja građevina i karakterističnim presjecima					
Prikaz planirane sadnje u odnosu na postojeći dendro materijal (jasna distinkcija postojeće i planirane vegetacije s naznakom biljnih vrsta					
<b>Prikazi karakterističnih detalja u mjerilu 1:50</b>					
Detalji građevina					
Način rješavanja visinskih razlika					
Planirani zahvati u odnosu na postojeće zelenilo					
Spoj starog i novog groblja					
<b>Prostorni prikazi</b>					
<b>TEKSTUALNI DIO</b>					
obrazloženje koncepta urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja					
opis funkcionalnih i oblikovnih specifičnosti s obzirom na principe održivosti u izvedbi, održavanju, korištenju i upravljanju					
opis estetskih karakteristika					
opis materijala					
iskaz površina u zadanoj tablici -OTVORENI PROSTORA					837g.m.+140 nakon GUP-a/2029 mjesta u grobovima
iskaz površina u zadanoj tablici -GROBNE GRAĐEVINE					549 m2
<b>PROGRAM NATJEČAJA (obavezo)</b>					
pristup vozilima postojećim rashladnim komorama					
Zadržan makadamski put uz južnu granicu groblja š=7,25 m					
Zadržana stabla visoke vrijednosti određena studijom					
Zadržano veliko stablo bora na kraju stepenica					
Zaštićen korijenov vrat stabala					
Zadržani izvorni dijelovi šume					
U zelenim šrafiranim zonama nema namjene groblje (grobne kuće, grobnice...)					postoji varijanta nakon usklađenja GUP-a
Spoj s postojećim grobljem kroz vrata u istočnom zidu postojećeg groblja					
Staze kroz zonu 2 od glavnog ulaznog podesta prema proširenom groblju					
Pješačka veza od postojećeg parkirališta do proširenja groblja					
Pristup motornih vozila do pogonskog i pomoćnog dijela					
Pristup motornih vozila do nove rashladne komore					
Pristup motornih vozila do gospodarstva					
Pristup motornih vozila do kamenoklesara					
osiguranje pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti					
suvislo kretanje interventnih vozila unutar cijelog obuhvata					
širina glavnih staza šmin=3m					
širina staza šmin=120cm					
najveći uzdužni nagib staza 8%					
grobni redovi najveće duljine l=60m					
grobno polje sa najviše 200 grobova					
broj grobnih mjesta 900 (+20%)					
Aleja za hrv. Branitelje					
Prostor za prosipanje pepela					
Središnje mjesto okupljanja					
Kontejneri (skriven od pogleda) u radijusu od 100m					
Visina zgrada hmax=7m					
Odarnice su povezane s otvorenim prostorom za oproštaj					
Gospodarski prostor zaklonjen od pogleda					
Kamenoklesar zaklonjen od pogleda					
Zadana neto površina +-15%.					
Ograda					
<b>OPĆE NAPOMENE</b>					
Jasan grafički prikaz					
<b>NAPOMENE</b>					

Idejno urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno rješenje za PROŠIRENJE GRADSKOG GROBLJA „LASTE“ U ROVINJU - ROVIGNO	ŠIFRA RADA			4	
	OPREMA RADA	da	uvjetno		ne
<b>GRAFIČKI DIO</b>					
Situacija s tlocrtom krova u mjerilu M 1:500					
<b>Arhitektonsko rješenje – tlocrt, presjeci i pogledi, M 1:250:</b>					
Integralni prikaz s tlocrtom prizemlja svih građevina i krajobraznim uređenjem prostora na geodetskoj podlozi s visinskim kotama					
Presjeci - dovoljan broj za potpuno razumijevanje					
Pogledi kroz čitav zahvat (teren i građevine) - dovoljan broj za potpuno					
Prikaz svih građevina – tlocrt, presjeci i pročelja, M 1:100					
<b>Krajobrazno rješenje, M 1:250</b>					
Plan obrade površina s prikazom parternog zelenila, grobnih mjesta, prizemlja građevina i karakterističnim presjecima					
Prikaz planirane sadnje u odnosu na postojeći dendro materijal (jasna distinkcija postojeće i planirane vegetacije s naznakom biljnih vrsta					
<b>Prikazi karakterističnih detalja u mjerilu 1:50</b>					
Detalji građevina					
Način rješavanja visinskih razlika					
Planirani zahvati u odnosu na postojeće zelenilo					
Spoj starog i novog groblja					
<b>Prostorni prikazi</b>					
<b>TEKSTUALNI DIO</b>					
obrazloženje koncepta urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja					
opis funkcionalnih i oblikovnih specifičnosti s obzirom na principe održivosti u izvedbi, održavanju, korištenju i upravljanju					
opis estetskih karakteristika					
opis materijala					
iskaz površina u zadanoj tablici -OTVORENI PROSTORA					812 gm/1772 mjesta u grobovima
iskaz površina u zadanoj tablici -GROBNE GRAĐEVINE					545 m2
<b>PROGRAM NATJEČAJA (obavezno)</b>					
pristup vozilima postojećim rashladnim komorama					
Zadržan makadamski put uz južnu granicu groblja š=7,25 m					
Zadržana stabla visoke vrijednosti određena studijom					nisu grafički jasno označena
Zadržano veliko stablo bora na kraju stepenica					
Zaštićen korijenov vrat stabala					
Zadržani izvorni dijelovi šume					
U zelenim šrafiranim zonama nema namjene groblje (grobne kuće, grobnice...)					
Spoj s postojećim grobljem kroz vrata u istočnom zidu postojećeg groblja					
Staze kroz zonu 2 od glavnog ulaznog podesta prema proširenom groblju					
Pješačka veza od postojećeg parkirališta do proširenja groblja					
Pristup motornih vozila do pogonskog i pomoćnog dijela					
Pristup motornih vozila do nove rashladne komore					
Pristup motornih vozila do gospodarstva					
Pristup motornih vozila do kamenoklesara					
osiguranje pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti					
suvislo kretanje interventnih vozila unutar cijelog obuhvata					nije iskazan nagib
širina glavnih staza šmin=3m					
širina staza šmin=120cm					
najveći uzdužni nagib staza 8%					nije iskazan nagib
grobni redovi najveće duljine l=60m					
grobno polje sa najviše 200 grobova					
broj grobnih mjesta 900 (+-20%)					
Aleja za hrv. Branitelje					
Prostor za prosipanje pepela					
Središnje mjesto okupljanja					
Kontejneri (skriven od pogleda) u radijusu od 100m					
Visina zgrada hmax=7m					
Odarnice su povezane s otvorenim prostorom za oproštaj					
Gospodarski prostor zaklonjen od pogleda					
Kamenoklesar zaklonjen od pogleda					
Zadana neto površina +-15%.					
Ograda					
<b>OPĆE NAPOMENE</b>					
Jasan grafički prikaz					
<b>NAPOMENE</b>					

Idejno urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno rješenje za PROŠIRENJE GRADSKOG GROBLJA „LASTE“ U ROVINJU - ROVIGNO	ŠIFRA RADA			5
	da	uvjetno	ne	
<b>OPREMA RADA</b>				
<b>GRAFIČKI DIO</b>				
Situacija s tlocrtom krova u mjerilu M 1:500				
<b>Arhitektonsko rješenje – tlocrt, presjeci i pogledi, M 1:250:</b>				
Integralni prikaz s tlocrtom prizemlja svih građevina i krajobraznim uređenjem prostora na geodetskoj podlozi s visinskim kotama				
Presjeci - dovoljan broj za potpuno razumijevanje				
minimalno četiri pogleda				
<b>Prikaz svih građevina – tlocrt, presjeci i pročelja, M 1:100</b>				
<b>Krajobrazno rješenje, M 1:250</b>				
Plan obrade površina s prikazom parternog zelenila, grobnih mjesta, prizemlja građevina i karakterističnim presjecima				
Prikaz planirane sadnje u odnosu na postojeći dendro materijal (jasna distinkcija postojeće i planirane vegetacije s naznakom biljnih vrsta)				
<b>Prikazi karakterističnih detalja u mjerilu 1:50</b>				
Detalji građevina				
Način rješavanja visinskih razlika				
Planirani zahvati u odnosu na postojeće zelenilo				opisano u kjižici
Spoj starog i novog groblja				
<b>Prostorni prikazi</b>				
<b>TEKSTUALNI DIO</b>				
obrazloženje koncepta urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja				
opis funkcionalnih i oblikovnih specifičnosti s obzirom na principe održivosti u izvedbi, održavanju, korištenju i upravljanju				
opis estetskih karakteristika				
opis materijala				
iskaz površina u zadanoj tablici -OTVORENI PROSTORA				725g.m./1591 grobnih mjesta u grobu
iskaz površina u zadanoj tablici -GROBNE GRAĐEVINE				593,8m2
<b>PROGRAM NATJEČAJA (obavezno)</b>	<b>da</b>	<b>uvjetno</b>	<b>ne</b>	<b>napomena</b>
pristup vozilima postojećim rashladnim komorama				
Zadržan makadamski put uz južnu granicu groblja š=7,25 m				
Zadržana stabla visoke vrijednosti određena studijom				2 nedostaju
Zadržano veliko stablo bora na kraju stepenica				
Zaštićen korijenov vrat stabala				opisano u knjižici
Zadržani izvorni dijelovi šume				
U zelenim šrafiranim zonama nema namjene groblje (grobne kuće, grobnice...)				
Spoj s postojećim grobljem kroz vrata u istočnom zidu postojećeg groblja				
Staze kroz zonu 2 od glavnog ulaznog podesta prema proširenom groblju				
Pješačka veza od postojećeg parkirališta do proširenja groblja				
Pristup motornih vozila do pogonskog i pomoćnog dijela				
Pristup motornih vozila do nove rashladne komore				
Pristup motornih vozila do gospodarstva				
Pristup motornih vozila do kamenoklesara				
osiguranje pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti				
suvislo kretanje interventnih vozila unutar cijelog obuhvata				
širina glavnih staza šmin=3m				
širina staza šmin=120cm				
najveći uzdužni nagib staza 8%				
grobni redovi najveće duljine l=60m				
grobno polje sa najviše 200 grobova				
broj grobnih mjesta 900 (+-20%)				
Aleja za hrv. Branitelje				
Prostor za prosipanje pepela				
Središnje mjesto okupljanja				
Kontejneri (skriveni od pogleda) u radijusu od 100m				
Visina zgrada hmax=7m				
Odarnice su povezane s otvorenim prostorom za oproštaj				
Gospodarski prostor zaklonjen od pogleda				
Kamenoklesar zaklonjen od pogleda				
Zadana neto površina +-15%.				
Ograda				
<b>OPĆE NAPOMENE</b>	<b>da</b>	<b>uvjetno</b>	<b>ne</b>	<b>napomena</b>
Jasan grafički prikaz				
<b>NAPOMENE</b>				

Idejno urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno rješenje za PROŠIRENJE GRADSKOG GROBLJA „LASTE“ U ROVINJU - ROVIGNO	ŠIFRA RADA			6	
	OPREMA RADA	da	uvjetno		ne
<b>GRAFIČKI DIO</b>					
Situacija s tlocrtom krova u mjerilu M 1:500					
<b>Arhitektonsko rješenje – tlocrt, presjeci i pogledi, M 1:250:</b>					
Integralni prikaz s tlocrtom prizemlja svih građevina i krajobraznim uređenjem prostora na geodetskoj podlozi s visinskim kotama					
Presjeci - dovoljan broj za potpuno razumijevanje					
Pogledi kroz čitav zahvat (teren i građevine) - dovoljan broj za potpuno					
Prikaz svih građevina – tlocrt, presjeci i pročelja, M 1:100					
<b>Krajobrazno rješenje, M 1:250</b>					
Plan obrade površina s prikazom parternog zelenila, grobnih mjesta, prizemlja građevina i karakterističnim presjecima					
Prikaz planirane sadnje u odnosu na postojeći dendro materijal (jasna distinkcija postojeće i planirane vegetacije s naznakom biljnih vrsta					
<b>Prikazi karakterističnih detalja u mjerilu 1:50</b>					
Detalji građevina					
Način rješavanja visinskih razlika					
Planirani zahvati u odnosu na postojeće zelenilo					
Spoj starog i novog groblja					
<b>Prostorni prikazi</b>					
<b>TEKSTUALNI DIO</b>					
obrazloženje koncepta urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja					
opis funkcionalnih i oblikovnih specifičnosti s obzirom na principe održivosti u izvedbi, održavanju, korištenju i upravljanju					
opis estetskih karakteristika					
opis materijala					
iskaz površina u zadanoj tablici -OTVORENI PROSTORA					786 g.m./2046 mjesta u grobovima
iskaz površina u zadanoj tablici -GROBNE GRAĐEVINE					556,3 m2
<b>PROGRAM NATJEČAJA (obavezno)</b>					
pristup vozilima postojećim rashladnim komorama					
Zadržan makadamski put uz južnu granicu groblja š=7,25 m					
Zadržana stabla visoke vrijednosti određena studijom					
Zadržano veliko stablo bora na kraju stepenica					
Zaštićen korijenov vrat stabala					
Zadržani izvorni dijelovi šume					
U zelenim šrafiranim zonama nema namjene groblje (grobne kuće, grobnice...)					
Spoj s postojećim grobljem kroz vrata u istočnom zidu postojećeg groblja					
Staze kroz zonu 2 od glavnog ulaznog podesta prema proširenom groblju					
Pješačka veza od postojećeg parkirališta do proširenja groblja					
Pristup motornih vozila do pogonskog i pomoćnog dijela					
Pristup motornih vozila do nove rashladne komore					
Pristup motornih vozila do gospodarstva					
Pristup motornih vozila do kamenoklesara					
osiguranje pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti					
suvislo kretanje interventnih vozila unutar cijelog obuhvata					
širina glavnih staza šmin=3m					
širina staza šmin=120cm					
najveći uzdužni nagib staza 8%					
grobni redovi najveće duljine l=60m					
grobno polje sa najviše 200 grobova					
broj grobnih mjesta 900 (+-20%)					
Aleja za hrv. Branitelje					
Prostor za prosipanje pepela					
Središnje mjesto okupljanja					
Kontejneri (skriven od pogleda) u radijusu od 100m					
Visina zgrada hmax=7m					
Odarnice su povezane s otvorenim prostorom za oproštaj					
Gospodarski prostor zaklonjen od pogleda					
Kamenoklesar zaklonjen od pogleda					
Zadana neto površina +-15%.					
Ograda					
<b>OPĆE NAPOMENE</b>					
Jasan grafički prikaz					
<b>NAPOMENE</b>					

Idejno urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno rješenje za PROŠIRENJE GRADSKOG GROBLJA „LASTE“ U ROVINJU - ROVIGNO	ŠIFRA RADA			7
	OPREMA RADA	da	uvjetno	
<b>GRAFIČKI DIO</b>				
Situacija s tlocrtom krova u mjerilu M 1:500				
<b>Arhitektonsko rješenje – tlocrt, presjeci i pogledi, M 1:250:</b>				
Integralni prikaz s tlocrtom prizemlja svih građevina i krajobraznim uređenjem prostora na geodetskoj podlozi s visinskim kotama				
Presjeci - dovoljan broj za potpuno razumijevanje				
Pogledi kroz čitav zahvat (teren i građevine) - dovoljan broj za potpuno				
<b>Prikaz svih građevina – tlocrt, presjeci i pročelja, M 1:100</b>				
<b>Krajobrazno rješenje, M 1:250</b>				
Plan obrade površina s prikazom parternog zelenila, grobnih mjesta, prizemlja građevina i karakterističnim presjecima				
Prikaz planirane sadnje u odnosu na postojeći dendro materijal (jasna distinkcija postojeće i planirane vegetacije s naznakom biljnih vrsta				
<b>Prikazi karakterističnih detalja u mjerilu 1:50</b>				
<b>Detalji građevina</b>				
Način rješavanja visinskih razlika				
Planirani zahvati u odnosu na postojeće zelenilo				
Spoj starog i novog groblja				
<b>Prostorni prikazi</b>				slike maketa
<b>TEKSTUALNI DIO</b>				
obrazloženje koncepta urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja				
opis funkcionalnih i oblikovnih specifičnosti s obzirom na principe održivosti u izvedbi, održavanju, korištenju i upravljanju				
opis estetskih karakteristika				
opis materijala				
iskaz površina u zadanoj tablici -OTVORENI PROSTORA				874 g.m./2031 mjesta u grobovima
iskaz površina u zadanoj tablici -GROBNE GRAĐEVINE				660,1m2
<b>PROGRAM NATJEČAJA (obavezno)</b>				
pristup vozilima postojećim rashladnim komorama				
Zadržan makadamski put uz južnu granicu groblja š=7,25 m				
Zadržana stabla visoke vrijednosti određena studijom				
Zadržano veliko stablo bora na kraju stepenica				
Zaštićen korijenov vrat stabala				
Zadržani izvorni dijelovi šume				
U zelenim šrafiranim zonama nema namjene groblje (grobne kuće, grobnice...)				
Spoj s postojećim grobljem kroz vrata u istočnom zidu postojećeg groblja				
Staze kroz zonu 2 od glavnog ulaznog podesta prema proširenom groblju				
Pješačka veza od postojećeg parkirališta do proširenja groblja				
Pristup motornih vozila do pogonskog i pomoćnog dijela				
Pristup motornih vozila do nove rashladne komore				
Pristup motornih vozila do gospodarstva				
Pristup motornih vozila do kamenoklesara				
osiguranje pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti				
suvislo kretanje interventnih vozila unutar cijelog obuhvata				
širina glavnih staza šmin=3m				
širina staza šmin=120cm				
najveći uzdužni nagib staza 8%				
grobni redovi najveće duljine l=60m				
grobno polje sa najviše 200 grobova				
broj grobnih mjesta 900 (+-20%)				
Aleja za hrv. Branitelje				
Prostor za prosipanje pepela				
Središnje mjesto okupljanja				
Kontejneri (skriven od pogleda) u radijusu od 100m				
Visina zgrada hmax=7m				
Odarnice su povezane s otvorenim prostorom za oproštaj				
Gospodarski prostor zaklonjen od pogleda				
Kamenoklesar zaklonjen od pogleda				
Zadana neto površina +-15%.				
Ograda				
<b>OPĆE NAPOMENE</b>				
Jasan grafički prikaz				
<b>NAPOMENE</b>				

Idejno urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno rješenje za PROŠIRENJE GRADSKOG GROBLJA „LASTE“ U ROVINJU - ROVIGNO	ŠIFRA RADA			8
	OPREMA RADA	da	uvjetno	
<b>GRAFIČKI DIO</b>				
Situacija s tlocrtom krova u mjerilu M 1:500				
<b>Arhitektonsko rješenje – tlocrt, presjeci i pogledi, M 1:250:</b>				
Integralni prikaz s tlocrtom prizemlja svih građevina i krajobraznim uređenjem prostora na geodetskoj podlozi s visinskim kotama				
Presjeci - dovoljan broj za potpuno razumijevanje minimalno četiri pogleda				
<b>Prikaz svih građevina – tlocrt, presjeci i pročelja, M 1:100</b>				
<b>Krajobrazno rješenje, M 1:250</b>				
Plan obrade površina s prikazom parternog zelenila, grobnih mjesta, prizemlja građevina i karakterističnim presjecima				
Prikaz planirane sadnje u odnosu na postojeći dendro materijal (jasna distinkcija postojeće i planirane vegetacije s naznakom biljnih vrsta)				
<b>Prikazi karakterističnih detalja u mjerilu 1:50</b>				
Detalji građevina				
Način rješavanja visinskih razlika				
Planirani zahvati u odnosu na postojeće zelenilo				
Spoj starog i novog groblja				
<b>Prostorni prikazi</b>				
<b>TEKSTUALNI DIO</b>				
obrazloženje koncepta urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja				
opis funkcionalnih i oblikovnih specifičnosti s obzirom na principe održivosti u izvedbi, održavanju, korištenju i upravljanju				
opis estetskih karakteristika				
opis materijala				
iskaz površina u zadanoj tablici -OTVORENI PROSTORA				743 g.m./1614
iskaz površina u zadanoj tablici -GROBNE GRAĐEVINE				519 m2
<b>PROGRAM NATJEČAJA (obavezno)</b>				
pristup vozilima postojećim rashladnim komorama				
Zadržan makadamski put uz južnu granicu groblja š=7,25 m				
Zadržana stabla visoke vrijednosti određena studijom				
Zadržano veliko stablo bora na kraju stepenica				
Zaštićen korijenov vrat stabala				
Zadržani izvorni dijelovi šume				
U zelenim šrafiranim zonama nema namjene groblje (grobne kuće, grobnice...)				
Spoj s postojećim grobljem kroz vrata u istočnom zidu postojećeg groblja				
Staze kroz zonu 2 od glavnog ulaznog podesta prema proširenom groblju				
Pješačka veza od postojećeg parkirališta do proširenja groblja				
Pristup motornih vozila do pogonskog i pomoćnog dijela				
Pristup motornih vozila do nove rashladne komore				
Pristup motornih vozila do gospodarstva				
Pristup motornih vozila do kamenoklesara				
osiguranje pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti				
suvislo kretanje interventnih vozila unutar cijelog obuhvata				
širina glavnih staza š <sub>min</sub> =3m				
širina staza š <sub>min</sub> =120cm				
najveći uzdužni nagib staza 8%				
grobni redovi najveće duljine l=60m				
grobno polje sa najviše 200 grobova				
broj grobnih mjesta 900 (+-20%)				
Aleja za hrv. Branitelje				
Prostor za prosipanje pepela				
Središnje mjesto okupljanja				
Kontejneri (skriven od pogleda) u radijusu od 100m				
Visina zgrada h <sub>max</sub> =7m				
Odarnice su povezane s otvorenim prostorom za oproštaj				
Gospodarski prostor zaklonjen od pogleda				
Kamenoklesar zaklonjen od pogleda				
Zadana neto površina +-15%.				
Ograda				
<b>OPĆE NAPOMENE</b>				
Jasan grafički prikaz				
<b>NAPOMENE</b>				

Idejno urbanističko – arhitektonsko – krajobrazno rješenje za PROŠIRENJE GRADSKOG GROBLJA „LASTE“ U ROVINJU - ROVIGNO	ŠIFRA RADA			9	
	OPREMA RADA	da	uvjetno		ne
<b>GRAFIČKI DIO</b>					
Situacija s tlocrtom krova u mjerilu M 1:500					
<b>Arhitektonsko rješenje – tlocrt, presjeci i pogledi, M 1:250:</b>					
Integralni prikaz s tlocrtom prizemlja svih građevina i krajobraznim uređenjem prostora na geodetskoj podlozi s visinskim kotama					
Presjeci - dovoljan broj za potpuno razumijevanje					
Pogledi kroz čitav zahvat (teren i građevine) - dovoljan broj za potpuno					
<b>Prikaz svih građevina – tlocrt, presjeci i pročelja, M 1:100</b>					
<b>Krajobrazno rješenje, M 1:250</b>					
Plan obrade površina s prikazom parternog zelenila, grobnih mjesta, prizemlja građevina i karakterističnim presjecima					
Prikaz planirane sadnje u odnosu na postojeći dendro materijal (jasna distinkcija postojeće i planirane vegetacije s naznakom biljnih vrsta					
<b>Prikazi karakterističnih detalja u mjerilu 1:50</b>					
Detalji građevina					
Način rješavanja visinskih razlika					
Planirani zahvati u odnosu na postojeće zelenilo					
Spoj starog i novog groblja					
<b>Prostorni prikazi</b>					
<b>TEKSTUALNI DIO</b>					
obrazloženje koncepta urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja					
opis funkcionalnih i oblikovnih specifičnosti s obzirom na principe održivosti u izvedbi, održavanju, korištenju i upravljanju					
opis estetskih karakteristika					
opis materijala					
iskaz površina u zadanoj tablici -OTVORENI PROSTORA					730 g.m. / 1771 mjesta u grobu
iskaz površina u zadanoj tablici -GROBNE GRAĐEVINE					604 m2
<b>PROGRAM NATJEČAJA (obavezno)</b>					
pristup vozilima postojećim rashladnim komorama					
Zadržan makadamski put uz južnu granicu groblja š=7,25 m					
Zadržana stabla visoke vrijednosti određena studijom					
Zadržano veliko stablo bora na kraju stepenica					
Zaštićen korijenov vrat stabala					
Zadržani izvorni dijelovi šume					
U zelenim šrafiranim zonama nema namjene groblje (grobne kuće, grobnice...)					
Spoj s postojećim grobljem kroz vrata u istočnom zidu postojećeg groblja					
Staze kroz zonu 2 od glavnog ulaznog podesta prema proširenom groblju					
Pješačka veza od postojećeg parkirišta do proširenja groblja					
Pristup motornih vozila do pogonskog i pomoćnog dijela					
Pristup motornih vozila do nove rashladne komore					
Pristup motornih vozila do gospodarstva					
Pristup motornih vozila do kamenoklesara					
osiguranje pristupačnosti osobama smanjene pokretljivosti					
suvislo kretanje interventnih vozila unutar cijelog obuhvata					
širina glavnih staza šmin=3m					
širina staza šmin=120cm					
najveći uzdužni nagib staza 8%					
grobni redovi najveće duljine l=60m					
grobno polje sa najviše 200 grobova					
broj grobnih mjesta 900 (+-20%)					
Aleja za hrv. Branitelje					
Prostor za prosipanje pepela					
Središnje mjesto okupljanja					
Kontejneri (skriven od pogleda) u radijusu od 100m					
Visina zgrada hmax=7m					
Odarnice su povezane s otvorenim prostorom za oproštaj					
Gospodarski prostor zaklonjen od pogleda					
Kamenoklesar zaklonjen od pogleda					
Zadana neto površina +-15%.					
Ograda					
<b>OPĆE NAPOMENE</b>					
Jasan grafički prikaz					
<b>NAPOMENE</b>					